

MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN

ESTIMACIÓN

Roberto Giovanni Ramírez-Chavarría

`RRamirezC@iingen.unam.mx`

Facultad de Ingeniería, UNAM

Semestre 2020-2



Estimación

Permite describir el comportamiento de un conjunto de datos, existen dos tipos:

Paramétrica: Ajustar los datos a un modelo parametrizado. Los parámetros tienen una interpretación física.

Ejemplos. Mínimos Cuadrados(*Least-Squares-Estimator.*)
Máxima Verosimilitud (*Maximum-Likelihood*).

No Paramétrica Ajustar los datos a una función matemática, cuya estructura no es necesariamente conocida.

Ejemplos. Redes Neuronales Artificiales
(*Artificial-Neural-Network*). Regresión basada en Kernel.

Un estimador debe cumplir con:


- 1 Exactitud (No Bias)
- 2 Consistencia
- 3 Límites de operación
- 4 Asintóticamente eficiente

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \epsilon_i^2 \rightarrow 0$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \tilde{y} = \mathbb{E}\{y\}$$

Un problema básico de estimación


Considere el siguiente circuito eléctrico



Se desea estimar el valor de la resistencia R tomando lecturas (ruidosas) de corriente $i(k)$ y voltaje $v(k)$


$\forall k = 1, 2, \dots, N$.

Un problema básico de estimación



¿Cuál sería un estimador **natural** \hat{R} para el problema?


Un problema básico de estimación



¿Cuál sería un estimador **natural** \hat{R} para el problema?

Ley de Ohm: $v(k) := i(k)R \longrightarrow R = \frac{v(k)}{i(k)}$ tal que $\hat{R} \approx R$

Un problema básico de estimación




¿Cuál sería un estimador **natural** \hat{R} para el problema?

Ley de Ohm: $v(k) := i(k)R \longrightarrow R = \frac{v(k)}{i(k)}$ tal que $\hat{R} \approx R$

¿Pero sí tenemos N datos?

Un problema básico de estimación



Recordando la propiedad de eficiencia asintótica

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \tilde{y} = \mathbb{E}\{y\}$$

El promedio converge al valor esperado $\mathbb{E}\{\cdot\}$.

Un problema básico de estimación

Usemos los promedios de $i(k)$ y $u(k)$. Tres alternativas:

1

$$\hat{R}_{SA} := \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{v(k)}{i(k)}$$

Un problema básico de estimación

Usemos los promedios de $i(k)$ y $u(k)$. Tres alternativas:

1

$$\hat{R}_{SA} := \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{v(k)}{i(k)}$$

2

$$\hat{R}_{LS} := \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N v(k)i(k)}{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N i(k)^2}$$

Un problema básico de estimación

Usemos los promedios de $i(k)$ y $u(k)$. Tres alternativas:

1

$$\hat{R}_{SA} := \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{v(k)}{i(k)}$$

2

$$\hat{R}_{LS} := \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N v(k)i(k)}{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N i(k)^2}$$

3

$$\hat{R}_{EV} := \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N v(k)}{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N i(k)}$$

Análisis asintótico SIN ruido- $\hat{R}_{SA} = \hat{R}_{LS} = \hat{R}_{EV}$

Un problema básico de estimación

Pero ... sabemos que en general hay ruido n


$$v(k) = v_o(k) + n_v$$

$$i(k) = i_o(k) + n_i$$

Ejercicio en MATLAB Realice un programa que considere una resistencia $R = 100\Omega$, una corriente aplicada de $i_o = 10$ mA para $N = 10000$ datos. Calcule el voltaje v_o en la resistencia. Añada ruido blanco n a los datos de corriente y voltaje con una desviación estándar $\sigma_i = 0.005$ y $\sigma_v = 0.5$, respectivamente.

Un problema básico de estimación

Ejercicio en MATLAB





Un problema básico de estimación

Ejercicio en MATLAB

```
N=10000;
R=100;
io=10e-3*ones(N,1);
vo=R*io;
ni=0.005*randn(N,1);
nv=0.5*randn(N,1);
v=vo+nv;
k=linspace(1e0,
1e4,500);
k=round(k);
:
:
for j=1:length(k)
Rsa(j)=mean(v(1:k(j))./i(1:k(j)),1);
Rls(j)=mean(v(1:k(j)).*i(1:k(j)),1)./
... (mean(i(1:k(j)).^2,1));
Rev(j)=mean(v(1:k(j)),1)./mean(i(1:k(j)))
figure(1)
plot(k,Rsa,'LineWidth',2)
hold on
plot(k,Rls,'LineWidth',2)
plot(k,Rev,'LineWidth',2)
```

Un problema básico de estimación

Ejercicio en MATLAB- Conclusión

\hat{R}_{SA} No es exacto, ni consistente, ni asintóticamente eficiente.

\hat{R}_{LS} No es exacto pero sí preciso, es consistente pero no asintóticamente eficiente.

\hat{R}_{EV} Es exacto y es consistente, además es asintóticamente eficiente.

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

Sea el conjunto de mediciones $\tilde{y} = \{\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \dots, \tilde{y}_N\}$ y una clase de modelos matemáticos $\mathcal{M}(x, \theta)$ un conjunto de modelos lineales en los parámetros θ a determinar y x la variable independiente.

Tipicamente la clase de modelos tiene la forma

$$\mathcal{M}(x, \theta) := y = \theta_p x^p + \theta_{p-1} x^{p-1} + \theta_{p-2} x^{p-2} + \dots + \theta$$

El objetivo es encontrar el conjunto de parámetros $\theta = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p\}$ que MINIMICE el error cuadrático ϵ^2 entre N mediciones y el modelo \mathcal{M}

$$\epsilon^2 = |\tilde{y}_i - \mathcal{M}(x, \theta)|^2$$

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

$$\epsilon^2 = |\tilde{y}_i - \mathcal{M}(x, \boldsymbol{\theta})|^2$$

Función de costos

$$\mathbb{V} := \epsilon^2$$

cuya solución ÓPTIMA (error mínimo) es

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \mathbb{V}$$

es decir, encontrar $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ que minimice la función de costos (mínimo error).

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados - Solución

Es posible definir a las mediciones \tilde{y} y x como un sistema de N ecuaciones y resolverlo usando álgebra matricial. El sistema queda definido como

$$\tilde{y} = M\theta$$

$$\tilde{y} = \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \vdots \\ \tilde{y}_N \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1P} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2P} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{N1} & m_{N2} & \cdots & m_{NP} \end{bmatrix} \quad \theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_P \end{bmatrix}$$

Verificando la compatibilidad en la multiplicación matricial

$$\begin{aligned} N \times 1 &= (N \times P) \cdot (P \times 1) \\ &= N \times 1 \end{aligned}$$

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados - Solución

El vector parámetros estimados ($\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \mathbb{V}$), se puede calcular directamente

$$\hat{\theta} = \left[M^T M \right]^{-1} M^T \tilde{y}$$



Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

Ejemplo. Sea el sistema de ecuaciones

$$2 = a + b$$

$$1 = 2a + b$$

$$4 = 3a + b$$

¿Qué modelo tienen las ecuaciones?



Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

Ejemplo. Sea el sistema de ecuaciones

$$2 = a + b$$

$$1 = 2a + b$$

$$4 = 3a + b$$

¿Qué modelo tienen las ecuaciones? **Lineal (RECTA)**

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

Ejemplo. Sea el sistema de ecuaciones

$$2 = a + b$$

$$1 = 2a + b$$

$$4 = 3a + b$$

¿Qué modelo tienen las ecuaciones? **Lineal (RECTA)**

Definimos nuestros elementos matriciales

$$\tilde{\mathbf{y}} := [2 \quad 1 \quad 4]^T \quad \mathbf{M} := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\theta} = [a \quad b]^T$$

$a \rightarrow$ pendiente de la recta

$b \rightarrow$ ordenada al origen

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

$$\tilde{\mathbf{y}} := [2 \quad 1 \quad 4]^\top \quad \mathbf{M} := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\theta} = [a \quad b]^\top$$

La ecuación matricial es $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{M}\boldsymbol{\theta}$

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

$$\tilde{\mathbf{y}} := [2 \quad 1 \quad 4]^\top \quad \mathbf{M} := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\theta} = [a \quad b]^\top$$

La ecuación matricial es $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{M}\boldsymbol{\theta}$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

$$\tilde{\mathbf{y}} := [2 \quad 1 \quad 4]^\top \quad \mathbf{M} := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\theta} = [a \quad b]^\top$$

La ecuación matricial es $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{M}\boldsymbol{\theta}$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

La cual es equivalente al sistema de ecuaciones

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

El vector de parámetros se obtiene directamente


$$\hat{\theta} = [M^T M]^{-1} M^T \tilde{y} = [\hat{a} \quad \hat{b}]^T = [1.00 \quad 0.33]^T$$

Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

El vector de parámetros se obtiene directamente

$$\hat{\theta} = [M^T M]^{-1} M^T \tilde{y} = [\hat{a} \quad \hat{b}]^T = [1.00 \quad 0.33]^T$$




Estimación paramétrica

Método de los mínimos cuadrados

El vector de parámetros se obtiene directamente

$$\hat{\theta} = [M^T M]^{-1} M^T \tilde{y} = [\hat{a} \quad \hat{b}]^T = [1.00 \quad 0.33]^T$$



TAREA

- 1 Investigar la relación entre $[\mathbf{M}^T \mathbf{M}]^{-1} \mathbf{M}^T \tilde{\mathbf{y}}$ y el error $\epsilon^2 = |\tilde{y}_i - \mathcal{M}(x, \boldsymbol{\theta})|^2$
- 2 Verificar el ejercicio anterior con un programa o script hecho en MATLAB
- 3 Sean los pares ordenados (0,6), (1,0) y (2,0) con la forma (\tilde{y}, x) , un conjunto de datos medidos u observaciones. Encuentre el mejor modelo \mathcal{M} lineal que describa a los datos, usando MÍNIMOS CUADRADOS



Gracias!

Contact:

<https://rgunam.github.io>

`RRamirezC@iingen.unam.mx`